



## YLW型燃煤 导热油炉

- 产品介绍
- 技术参数
- 相关案例
- 辅机配件

## 产品简介 Introduction

YLW型燃煤导热油炉是一种新型的供热设备，以煤为燃料，通过导热油循环泵强制热载体液相循环，将热量输送给用热设备后返回重新加热，以此往复的原理进行工作。中太YLW型燃煤导热油炉运行稳定，热效率高，是一种安全、高效的供热设备。该型号锅炉在运行的过程中无腐蚀，无结垢，后期维护方便快捷，同时以其稳定高效的供热性能受到广大领域客户的一致好评！

容量	燃料	热效率	应用范围
1.4 -7MW	烟煤,无烟煤,兰炭掺烧	83.4%	化工、木材加工、食品、涂装、石化、油脂等行业

## 性能特点 Features

### 运行成本降低



采用先进的内燃设计，使锅炉适用烟煤、贫煤等劣质燃料并能充分燃烬，大大减少不能完全燃烧带来的热损失，降低运行成本，提高热效率。

### 更经济


使用油为热传导介质，所以内部无结垢、无腐蚀，运行维护经济方便。



# YLW型 燃煤导热油炉


### 加热系统简单

加热系统简单，不需要水处理设备及部分不必要的辅机设备，所以整个加热系统投资较少。



### 运行安全

运行的过程中只承受泵压，导热油也没有爆炸危险，所以燃油燃气导热油炉运行起来较为安全。



## 技术参数 Technical Parameters

- YLW型燃煤导热油炉1400KW -7000KW (120万大卡-600万大卡)

型号规格	额定热功率 (x10 <sup>4</sup> kcal/h)	额定工作 压力(MPa)	最高工作 温度 (°C)	设计效 率 (%)	介质循环 量(m <sup>3</sup> /h)	受热面 积 (m <sup>2</sup> )	设计 燃料	炉内介 质容量 (m <sup>3</sup> )	最大运输 重量 (KG)	最大运输尺寸 (MM)
YLW-1400MA	120	1.1	320	83	80	104	Ⅱ 类 烟 煤	1.2	18000	4600x2300x3200
YLW-1900MA	160				115	125		1.6	20000	4670x2320x2880
YLW-2100MA	180				155	145		1.9	25000	4700x2680x3300
YLW-2400MA	200				188	163		2.4	26500	4900x2700x3300
YLW-3000MA	250				200	188		2.9	34000	5900x2700x3550
YLW-3500MA	300				200	216		3.3	38000	7500x2900x1700
YLW-4200MA	360				225	280		3.5	40000	7700x2900x2200
YLW-5000MA	400				260	310		3.63	45000	8000x3000x2500
YLW-6000MA	500				300	389		3.9	60000	9000x3100x3000
YLW-7000MA	600				340	469		4.2	70000	10000x3200x3300



相关案例 Cases

中国蓝天梦/让世界共享中国智造



2014.11-2.35吨 YLW-1600MA  
江西萍乡众大新材料有限责任公司



2016.1-2吨 YLW-1400MA  
浙江金华友晨胶粘材料有限公司



2016.5-2.75吨 YLW-1900MA  
开封杞县东旺光伏科技有限公司



2014.2-6吨 YLW-4200MA  
河南焦作多氟多化工股份有限公司



2014.5-5吨 YLW-3500MA  
山东红日阿康化工股份有限公司



2015.10-3.35吨 YLW-2400MA  
西安中谷油脂设备有限公司

## 辅机配件 Parts

- 配件部分



仪表阀门



郑州宇明球墨铸铁  
截止阀



郑州明宇球墨铸铁  
弹簧全启式安全阀

## 辅机配件 Parts

### • 辅机部分



烟囱



鼓风机



循环泵



引风机



储油罐



分离器



高位油槽



链条炉排



注油泵



 **0371-5522 6789**

 **电子邮箱:** [sales@ztgljt.com](mailto:sales@ztgljt.com)

 **郑州办事处:** 郑东新区绿地中心南塔2612室

**总部基地:** 河南省太康县产业集聚区未来路南段东侧